

ЭС2Г-086 "Ласточка"

Масштаб 1:87

Московское
центральное
кольцо

Вагон 1

Автор выкройки: Андрей Кузнецов
papertrolley@gmail.com



ЭС2Г-086 "Ласточка"

Масштаб 1:87

Вагон 2

Автор выкройки: Андрей Кузнецов
papertrolley@gmail.com



ЭС2Г-086 "Ласточка"

Масштаб 1:87

Московское
центральное
кольцо

Вагон 3

Автор выкройки: Андрей Кузнецов
papertrolley@gmail.com



ЭС2Г-086 "Ласточка"
Масштаб 1:87

Вагон 4
Автор выкройки: Андрей Кузнецов
papertrolley@gmail.com



ЭС2Г-086 "Ласточка"
Масштаб 1:87

Вагон 5

Автор выкройки: Андрей Кузнецов
papertrolley@gmail.com

Московское
центральное
кольцо

Дополнительные детали

Вагон 1
Оборудование на крыше



Вагон 2
Оборудование на крыше



Вагон 3
Оборудование на крыше



Вагон 3
Подвагонное оборудование



Вагон 1
Подвагонное оборудование



Вагон 2
Подвагонное оборудование



Московское
центральное
кольцо

Дополнительные детали

Вагон 5

Оборудование на крыше



Вагон 4

Оборудование на крыше



Вагон 5

Подвагонное оборудование



Вагон 4

Подвагонное оборудование



Краткая инструкция

1. Собрать корпус вагона (К), приклеив дно к стенке вагона.

2. В торце вагона (Т) прорезать отверстие для сцепки (С).

3. Приклеить торец (торцы) вагона (Т) к корпусу.

4. Собрать маску головного вагона, соединив детали (М1) и (М2).

5. Приклеить фальшборта (М3А), (М3Б) к маске вагона (М2).

6. Соединить маску головного вагона (М1)+(М2) с корпусом (К).

7. Собрать автосцепки. Приклеить сцепку(-и) вагона ко дну корпуса (К).

8. Собрать тележки вагона. При сборке детализованной версии дополнительно отрезать часть внешней рамы вдоль стрелки (*).

9. Собрать гофру межвагонного перехода (Г1)+(Г2).

10. Вырезать в торце вагона (Т) отверстие под гофру (обозначено восьмиугольным контуром вокруг двери. Вырезанную часть приклеить к торцам гофры (Г1), (Г2).

11. Соединить вагоны с помощью спички или зубочистки, продев её через сцепки (С) и гофру (Г1), (Г2).

12* Добавить детали оборудования на крыше и/или на дне вагона

Маска головного вагона



Сцепка вагонов



Московское
центральное
кольцо

Дополнитнльные детали для тележек вагонов



Сборка:

1. Свернуть ось трубкой можно заменить ось спичкой

2. Надеть два колеса на ось рисунком внутрь, красные язычки приклеить снаружи

3. Надеть и приклеить ещё два колеса рисунком наружу

4. Вставить концы осей в отверстия в раме тележки